

Link do produktu: <https://www.tachoparts.eu/radio-cb-barry-ii-amfm-ascvox-1224-v-p-5214.html>

RADIO CB BARRY II AM/FM ASC/VOX 12/24 V

Numer katalogowy

BARRY II AM/FM ASC/VOX

Producent

PRESIDENT

Opis produktu

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Ilość kanałów modulacja	40 AM/FM	Selektywność	60 dB
Moc wyjściowa	4 W	Szerokość	125 mm
Częstotliwość	26,960 MHz - 27,405 MHz	Wysokość	45 mm
Impedancja anteny	50 Om	Głębokość	180 mm
Zasilanie	12/24 V	Masa	0,9 kg
Czułość przy 20 dB Sinad	0,5 uV - 113 dBm (AM) 0,35 uV - 116 dBm (FM)	ASC (automatyczna blokada szumów) VOX (hands free)	tak tak

1. ON/OFF VOLUME - włączenie radia i regulacja głośności
2. DISPLAY - wyświetlacz
- 3a, 3b. Wybór kanału
4. ASC - automatyczna lub ręczna blokada szumów
5. F - przycisk funkcyjny
6. MODE / ~NB - wybór zakresu pracy (AM/FM) / filtr przeciw zakłóceniom
7. EMG- automatyczny wybór kanału ratunkowego
8. VOX - funkcja VOX
9. Gniazdo USB
10. 6 PIN MICROPHONE PLUG - 6 pinowe gniazdo mikrofonowe
11. PTT - przycisk nadawania
12. Wybór kanału na mikrofonie

- A. Kabel zasilający
- B. Gniazdo antenowe
- C. Gniazdo zewnętrznego głośnika typu Jack (8Ω, Ø3,5mm)
- D. Gniazdo głośnika PA typu Jack (8Ω, Ø3,5mm)
- E. VOC MIC. - gniazdo mikrofonu VOC